

长沙龙吟消防设备有限公司产品说明书---012

# PSY 移动式消防水炮

# 使用说明书

长沙龙吟消防设备有限公司

技术服务：18674398498

## 一、简介

移动式水炮适用于火场离水源较远，消防车不能进入的空间；用于扑灭一般固体物质火灾和油类火灾，也用于油罐的冷却降温；该炮具有流量可调射程远，功能多，体积小，性能好的特点，是常规消防车、油轮、码头等场所理想的消防配套产品；移动式消防炮主要由移动地盘、拖把、进水管、回转体、炮头等机构组成；配有两个直径 65 进水口；在同一压力下，水炮的流量可调整，并可实施直流至 90 度水雾射流的无极调节，起到更好的灭火降温效果；具有很好的灭火性能。

移动式消防水炮分为三角架式和拖车式。

## 二、性能参数

规格型号	流量(L/S)	射程(m)	管牙接口	工作压力(Mpa)
PSY20	20	≥48	DN65/80	0.8~1.0
PSY25	25	≥50	DN65/80	0.8~1.0
PSY30	30	≥55	DN65/80	0.8~1.0
PSY40	40	≥60	DN65/80	0.8~1.0
PSY50	50	≥65	DN65/80	0.8~1.0

## 三、适用场所

该炮适用于石油化工企业、储罐区、飞机库、仓库、港口码头等场所，更是消防车理想的车载消防炮。